



Dichiarazione di Prestazione  
n. **DP-M-MRSA-CF-20200203**



- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MRSA-CF**  
• Mattone 25x12x5,5 Rosato Antico – BZA6RS55ASM
- 2) Usi previsti: **Elementi per muratura di laterizio in pasta molle (categoria 1 ; U)**
- 3) Fabbricante: **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla Nuova Fornace - 15048 Valenza (AL) Italia  
Stabilimento: Loc. Santa Lucia, 10 c/h - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
- 5) Sistemi di AVCP: **Sistema 2+**
- 6) Norma armonizzata: **EN 771-1:2015**  
Organismi notificati: n°1305 ICMQ S.p.A.

7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione media.	31,0 N/mm <sup>2</sup> Categoria I	Prova eseguita con carico perpendicolare alla faccia 250x120.	UNI EN 771-1 2015
Forza di adesione. Resistenza iniziale al taglio media.	0,15/ 0,30 N/mm <sup>2</sup>	Tabulato in base alla UNI EN 998-2-2016 App C	
Contenuto di sali solubili attivi.	S2		
Reazione al fuoco.	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche.	
Assorbimento d'acqua.	17,0 %	Valutata in base alla UNI EN 771-1 appendice C.	
Permeabilità al vapore acqueo. Coefficiente di diffusione del vapore acqueo.	5 / 10	Tabulato in base alla UNI EN 1745:2002 Allegato A.	
Isolamento acustico per via aerea diretto. Massa volumica lorda. Dimensioni e tolleranze.	1650 Kg/m <sup>3</sup> (D2) 250-120-55 mm (T1,R1)		
Conducibilità termica equivalente.	0,528 W/(m°K)	Valutato in base alla UNI EN 1745:2002.	
Durabilità. Resistenza al gelo/disgelo.	F2	Valutata in base al RD2233/39.	
Sostanze pericolose.	assente		

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: **Dott. Luca Succio**

In: **Castiglion Fiorentino**

Addi: **03/02/2020**

Firma: