



Dichiarazione di Prestazione
n. DP-P-RS-NO-20181210



- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **P-RS-NO**
- 2 Usi previsti: **Elementi per pavimentazione interna ed esterna, per posa in opera rigida o flessibile (se la classe del carico di rottura è diversa da T0).**
- 3 Fabbricante : **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla nuova fornace – 15048 Valenza (AL) Italia
Stabilimento: Strada San Dono, 80 – 30033 Noale (VE)
- 5 Sistemi di VVCP : **Sistema 4**
- 6 Norma armonizzata: UNI EN 1344:2013
- 7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Carico di rottura trasversale	Vedere tabella delle prestazioni	UNI EN 1344:2013
Resistenza allo scivolamento/slittamento	Classe U3	
Durabilità (Resistenza al gelo/disgelo) Faccia esposta 250x55.	Classe FP100	
Reazione al fuoco	Classe A1 _{FL}	
Comportamento al fuoco esterno	Classe B _{ROOF}	
Conducibilità termica equivalente	Vedere tabella delle prestazioni	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto sopraindicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Direttore Generale Dott. Luca Succio

Noale (VE), 10/12/2018

TABELLA DELLE PRESTAZIONI - Specifica tecnica armonizzata UNI EN 1344:2013

Elemento di laterizio		Dimensioni mm e classe di tolleranza dimensionale	Classe relativa al carico di rottura trasversale (\perp faccia maggiore)	Conducibilità termica equivalente* $\lambda_{10,dry}$ W/mK
Colore e finitura	Codice			
Rosato Classico	A6RS55	250x120x55 R1	T2	0,369 ⁽²⁾
Rosato Vivo	A6RS55W			
Rosato Vivo	A6RS60W	250x120x60 R1	T2	0,369 ⁽²⁾
Rosato Classico	A6RS65	250x120x65 R1	T2	0,369 ⁽²⁾
Rosato Vivo	A6RS65W			

* La conducibilità termica è valutata sulla base di prove sperimentali in conformità alla norma EN 1745.

(2)Valutato su mattone rosato classico.

