



Dichiarazione di Prestazione
n. DP-M-FPL-RS-NO-20181210



- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **M-FPL-RS-NO**
- 2 Usi previsti: **Forme piane e listelli per muratura di Categoria II, HD, per interni ed esterni, non aventi requisiti strutturali.**
- 3 Fabbricante : **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla nuova fornace – 15048 Valenza (AL) Italia
Stabilimento: Strada San Dono, 80 – 30033 Noale (VE)
- 5 Sistemi di VVCP : **Sistema 4**
- 6 Norma armonizzata: **EN 771-1:2015**
- 7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze	Vedere tabella delle prestazioni	UNI EN 771-1:2015
Configurazione	Elemento solido	
Resistenza a compressione media	NR - non requisiti strutturali	
Stabilità dimensionale Spostamento dovuto all'umidità	NPD - Nessuna prestazione determinata.	
Forza di adesione Resistenza iniziale al taglio caratteristica	NR - non requisiti strutturali	
Categoria di contenuto di sali solubili attivi	S2	
Classe di reazione al fuoco	Euroclass A1	
Assorbimento d'acqua	Vedere tabella delle prestazioni	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/10 (valore tabulato)	
Massa volumica lorda e tolleranza	Vedere tabella delle prestazioni	
Conducibilità termica equivalente	Vedere tabella delle prestazioni	
Categoria di resistenza al gelo/disgelo	F2 – esposizione severa	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto sopraindicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Direttore Generale Dott. Luca Succio

Noale (VE), 10/12/2018

TABELLA DELLE PRESTAZIONI - SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA UNI EN 771-1:2015

Elemento di laterizio			Dimensioni mm e tolleranze	Massa volumica lorda Kg/m ³ e tolleranza	Assorb. d'acqua %	Conducibilità termica equivalente* $\lambda_{10,dry}$ W/mK
Colore	Finitura	Codice				
Rosato	Classico, vivo, levigato e carteggiato	A7-11	300x150x33 T1-R1	1550 D1	24	0,369 ⁽²⁾
		A5-38	280x140x33 T1-R1			
		A7-18	320x160x33 T1-R1			
		A7-26	340x170x33 T1-R1			
		A7-37	360x180x33 T1-R1			
		A7-39	400x200x33 T1-R1			
		A7-25	470x160x33 T1-R1			
		A2-12	595x200x40 T1-R1			
		P6-21	110x110x33 T1-R1			
		P6-20	150x150x33 T1-R1			
		P6-05	200x200x33 T1-R1			
		P5-04	250x250x33 T1-R1			
		P6-11	300x300x33 T1-R1			
	P5-11	330x330x33 T1-R1				
	P7-03	Esagono lato 150x33 T1-R1				
	Incanto	A7-90	360x180x22 T1-R1	1500 D2	23	0,369 ⁽²⁾
	Classico	A4RS55-01	250x58x55 T1-R1			
	Vivo	A4RS55W-01				
	Classico	A4RS30-01	250x33x55 T1-R1			
	Vivo	A4RS30W-01				
Classico	A4RS20-01	250x20x55 T1-R1				
Vivo	A4RS20W-01					
Classico	A4RS25-01	250x25x55 T1-R1				
Vivo	A4RS25W-01					
Vivo	A4RS30W-02	250x33x65 T1-R1				
Vivo	A4RS55W-02	250x58x65 T1-R1				
Classico	A4RS10-01(DEC)	250x10x55 T1-R1				
Vivo	A4RS10W-01(DEC)					
Rettificato	A4RS-R	250x20x55 T1-R1	1500 D2	23	0,369 ⁽²⁾	
		250x12x55 T1-R1				
Classico	A6/1RS35	250x120x33 T1-R1	1500 D2	23	0,369 ⁽²⁾	
Vivo	A6/1RS35W	250x120x33 T1-R1				
Classico	F3-42RS(DEC)T	250x120x10x55 T1-R1				
Vivo	F3-42RSW(DEC)T					
Rosato	Terrae	A4TRLRS55SV-01	250x58x55 T1-R1	1500 D2	24	0,369 ⁽²⁾
	Terrae	A4TRS55BCV-01	250x58x55 T1-R1			
	Terrae	A4TRLRS30SV-01	250x55x33 T1-R1			
	Terrae	A4TRS30BCV-01	250x55x33 T1-R1			
	Terrae	A4TRS55SV-02	250x58x65 T1-R1			
	Terrae	A4TRS30SV-02	250x33x65 T1-R1			
	Terrae	A4/90TRLRSSV-01	250x85x55 T1-R1			
	Terrae	A4TRLRS20SV-01	250x20x55 T1-R1			
	Terrae Padane	A4TRS55SB-01	250x58x55 T1-R1			
	Terrae Padane	A4TRS30SB-01	250x33x55 T1-R1			
	Terrae	A4TRS10-01(DEC)	250x10x55 T1-R1			
	Terrae	A4TRS10BCV-01(DEC)				
	Terrae	A4TRS10SV-01(DEC)				
	Terrae	F3-42TRSBCV(DEC)T	250x120x10x55 T1-R1			
Terrae Padane	F3-42TRSSB(DEC)T					

* La conducibilità termica è valutata sulla base di prove sperimentali in conformità alla norma EN 1745.
 (2)Valutato su mattone rosato classico.