



Dichiarazione di Prestazione
n. DP-P-FPL-R-NO-20160422



1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **P-FPL-R-NO**

A7-11	A5-38	A7-18	A7-26	A7-37	A7-39	A7-25
A2-12	P6-21	P6-20	P6-05	P5-04	P6-11	P5-11
P7-03	A4R55-01	A4R55W-01	A4R25-01	A4R25W-01	A4R30-01	A4R30W-01
A6/1R35	A4RF55-01	A4RF30-01	A4RF25-01			

2 Usi previsti: **Forme piane e listelli per pavimentazione interna ed esterna, posa in opera rigida (se spessore > 30 mm) o flessibile (se spessore > 40 mm e se la classe del carico di rottura è diversa da T0).**

3 Fabbricante : **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla nuova fornace – 15048 Valenza (AL) Italia
Stabilimento: Strada San Dono, 80 – 30033 Noale (VE)

5 Sistemi di VVCP : **Sistema 4**

6 Norma armonizzata: UNI EN 1344:2013

7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Carico di rottura trasversale	Vedere tabella delle prestazioni	UNI EN 1344:2013
Resistenza allo scivolamento/slittamento	Classe U3	
Durabilità (Resistenza al gelo/disgelo) Faccia esposta 250x55.	Classe FP100	
Reazione al fuoco	Classe A1 _{FL}	
Comportamento al fuoco esterno	Classe B _{ROOF}	
Conducibilità termica equivalente	Vedere tabella delle prestazioni	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto sopraindicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Fernando Cuogo

In: Noale

Addì: 22/04/2016

Firma:

TABELLA DELLE PRESTAZIONI - Specifica tecnica armonizzata UNI EN 1344:2013

Elemento di laterizio		Dimensioni mm e classe di tolleranza dimensionale	Classe relativa al carico di rottura trasversale (⊥ faccia maggiore)	Conducibilità termica equivalente* $\lambda_{10, dry}$ W/mK
Colore	Finitura Codice			
Rosso	Classico, vivo, levigato e carteggiato	A7-11	T0	0,369 ⁽¹⁾
		A5-38	T0	
		A7-18	T0	
		A7-26	T0	
		A7-37	T0	
		A7-39	T0	
		A7-25	T0	
	A2-12	T0		
	P6-21	T0		
	P6-20	T0		
	P6-05	T0		
	P5-04	T0		
	P6-11	T0		
	P5-11	T0		
	P7-03	T0		
	Classico	A4R55-01	T1 ⁽⁴⁾	
A4R55W-01		T1 ⁽⁴⁾		
A4R25-01		T1 ⁽⁶⁾		
A4R25W-01		T1 ⁽⁶⁾		
A4R30-01		T1 ⁽⁶⁾		
A4R30W-01		T1 ⁽⁶⁾		
A6/1R35		T0		
A4RF55-01	T1 ⁽⁴⁾			
A4RF30-01	T1 ⁽⁶⁾			
A4RF25-01	T1 ⁽⁶⁾			
Rosso Forte	Classico	250x55x25 R1	T1 ⁽⁶⁾	0,369 ⁽¹⁾

* La conducibilità termica è valutata sulla base di prove sperimentali in conformità alla norma EN 1745.

(1) Valutato su mattone rosso classico. (4) Posa su faccia 250x55 (5) Posa su faccia 250x33.

(6) Posa su faccia 250x25.