



VOCI DI CAPITOLATO

SISTEMA ADVANCED

Il Sistema Advanced è costituito da una struttura portante in legno con travi in lamellare e tavolato, sulla quale sono posti la membrana Dry Tex con funzione di freno al vapore e uno strato isolante in:

- a) EPS di spessore ... cm, con integrati dei listelli metallici forati di supporto/aggancio delle tegole che favoriscano la microventilazione sottotegola, oppure
- b) lana di roccia di spessore ... cm, con una membrana Wind Tex impermeabile traspirante e la realizzazione di una listellatura di supporto e aggancio delle tegole, che favorisca la microventilazione sottotegola, oppure
- c) fibra di legno di spessore ... cm, con una membrana Wind Tex impermeabile traspirante e la realizzazione di una listellatura di supporto e aggancio delle tegole, che favorisca la microventilazione sottotegola.

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in cotto discontinuo, costituito da elementi in laterizio stampati e successivamente cotti in forno, posati secondo le prescrizioni della norma UNI 9460/08.

La copertura verrà eseguita con tegole o coppi tipo SanMarco o similari (vedi catalogo) di colore (vedi catalogo), con peso unitario di ... kg circa, appoggiate su listelli nella quantità minima di ... pezzi al mq.

Tegole, coppi e accessori in laterizio sono garantiti secondo le prescrizioni delle norme UNI vigenti fra cui UNI EN 1024/98, UNI EN 539-1/06 e UNI EN 539-2/06 e dovranno avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti tecnici per la marcatura CE, previsti dalla norma UNI-EN 1304:2005 e corredati da relativo certificato di garanzia.

Per realizzare una adeguata microventilazione, secondo le prescrizioni della D.L., in corrispondenza della prima fila di tegole, deve essere inserita la Gronda ventilata SanMarco Metal o PVC, mentre nella linea di colmo sarà inserito il Colmo ventilato SanMarco Alu Rigid, fissato su listello 4x4 di legno sostenuto dalla Clip portalistello.

Sono compresi gli oneri e i materiali necessari a fornire una copertura completa di accessori in laterizio (quali colmi, finali, aeratori, comignoli ...) e accessori per il fissaggio.

Dovrà essere installata la Linea vita SanMarco Safe Line relativa alla Norma UNI EN 795-2002.

Sono escluse invece le opere da lattoniere e gli oneri dei ponteggi.

Il computo sarà effettuato misurando in falda il manto di copertura dal limite estremo fino ai colmi.